

MasterFinish DF 880

Odpěňovací přísada pro výrobu betonu s vysokými nároky na kvalitu pohledového betonu zamezující vzniku kaveren.

POUŽITÍ

- MasterFinish DF 880 se používá pro výrobu kvalitního, vysoce jakostního pohledového betonu s vysokými nároky na betonové povrchy bez kaveren.
- Je vhodný zejména pro samozhutitelný beton (SCC), který obsahuje minimální množství pórů.
- Při používání přísady MasterFinish DF 880 nelze zároveň použít provzdušňovací přísadu.

PŮSOBENÍ

- MasterFinish DF 880 je vysoce účinná odpěňovací přísada, která redukuje vzduchové póry během výroby.
- Navíc urychluje zničení vzduchových pórů, které vznikají při ukládání a zhutňování betonu.
- Tímto dosáhneme výrazného snížení tvorby kaveren na betonových plochách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	Nažloutlá, kalná kapalina
hustota (+20 °C)	0,97 ± 0,02 g/cm
složení	deriváty mastných kyselin

DÁVKOVÁNÍ

- Doporučené dávkování obecně je mezi 0,1–0,3 % cementu.
- Účinnost nadávkované přísady ovlivňuje teplota, druh cementu, obsah jemného podílu, obsah vody (hodnota v/c), způsob dopravy.
- Potřebné množství se nejučelněji zjistí vlastní zkouškou v provozních podmínkách.

ZPRACOVÁNÍ

- Optimálního účinku je dosaženo, pokud je přísada přidána nakonec míchacího procesu, po nadávkování všech ostatních přísad.
- Přidávání do suché směsi je zakázáno.
- K dosažení optimálního účinku doporučujeme minimální čas míchání 75–120 sekund podle druhu a typu míchačky.

BALENÍ

- kanystř 20 kg
- sud 200kg

SKLADOVÁNÍ

- Chránit před mrazem a znečištěním!
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 1 rok.
- Je třeba dodržovat předpisy pro zařízení, které skladují, plní, nebo překládají látky, které mohou ohrozit kvalitu vodních zdrojů.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.